

Fiche technique du produit

Spécifications



Wiser - passerelle Wifi / zigbee pour tous les appareils du système Wiser

CCTFR6310

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Wiser
Type de produit ou équipement	HUB

Complémentaires

Raccordement de l'appareil	Chaudière protocole : OpenTherm Chaudière on/off
Type de réseau de communication	Sans fil -2,4 GHz radio
Type de commande	Bouton-poussoir pour mise en service Bouton-poussoir pour remplacement du chauffage Contrôle à distance pour mise à jour du firmware Application mobile
[Us] tension d'alimentation	230 V: CA +/- 10 %
Tenue aux ondes de choc	2,5 kV
[Sd] domaine de détection	30 m
Mode opératoire	Confort Eco Moyen
Fonction disponible	Démarrage optimal (mode confort) Arrêt optimal (mode éco) Compensation climatique (mode éco)
Signalisation locale	DEL pour statut vert, orange et rouge
Courant commuté maximum	2 A à 230 V AC (par sortie)
Puissance radio maximale	17 dBm (50 mW)
Contrôle de précision	<= 0,8 °Cavec thermostat radiateur <= 0,6 °Cavec thermostat pièce
Temps de réponse	1 min
Désignation de l'essai	Pression de balle 92 °C
Classe de logiciel	Classe A
Degré de pollution	2
Température ambiante de stockage	-10...55 °C
Emplacement de montage	Montage mural
Largeur	104 mm
Hauteur	104 mm

Profondeur	23 mm
------------	-------

Environnement

Température de fonctionnement	0...45 °C
Plage de réglage de la température	0,5 °C Par étape 5...30 °C
Humidité relative	25...90 % fonctionnement 15...90 % stockage
Degré de protection (IP)	IP30
Règlement Européen	2014/53/EU - directive équipements radioélectriques 2006/66/EC - directive batterie
Normes	BS 7671 EN 60730-1 EN 60730-2-7 EN 60730-2-9 EN 300-328

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	254,0 g
Hauteur de l'emballage 1	5 cm
Largeur de l'emballage 1	13 cm
Longueur de l'emballage 1	17,5 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	24
Poids de l'emballage 2	6,53 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------