





ASPEN 5W CCT (3000K-4000K) blanc

Encastré IP20/44 dimmable, fixe, LED et driver intégrés, température de couleur réglable

Code: 50747



















Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20/44
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boite d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	5 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)

LOR (Light Output Ratio)	100 %
Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	36 °
Flux lumineux total	450 lm
Efficacité Iumineuse	90 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Variation	OUI - variation par coupure de fin de phase
Durée de vie moyenne	25000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Poids net	110 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

www.aric-sa.fr 1/2



Applications spécifiques ■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière du spot.

■ Salle d'eau : autorisé Vol.2

Autres commentaires

Données de la LED en 4000K

www.aric-sa.fr 2/2