

Fiche technique du produit R9PXH213

Caractéristiques

Resi9 XP - peigne monobloc - 1P+N - 63A - 13 modules - cache dents 5M



Principales

Gamme	Resi9
Fonction produit	Peigne de raccordement
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire de raccordement
Description des pôles	1P + N
Nombre de voies	1 voie pour interrupteur principal, type : N +1 L (dent) avec 18 mm pas 11 voies pour départ, type : N +1 L (dent) avec 9 mm pas
Distance entre appareils	36 mm 18 mm
Nombre total de modules de 18 mm	13

Complémentaires

Isolement	Isolé
Présentation du produit	Découpable
Équipement fournis	Couverture de dent : 5
[Ie] courant assigné d'emploi	63 A (40 °C)
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA Ph/N
[Ui] tension assignée d'isolement	250 V CA
Mode d'installation	Horizontale
Emplacement de montage	Supérieur sur bornes type tunnel
Pas de 9 mm	26
Hauteur	21 mm
Largeur	236 mm
Profondeur	24,5 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Compatibilité de gamme	Resi9 / Resi9 XP DM Resi9 / Resi9 XP ID Resi9 / Resi9 XP DA Resi9 / Resi9 XP CT

Resi9 / Resi9 XP TL
Resi9 / Resi9 XP SF
Resi9 / Resi9 XP CM

Environnement

Certifications du produit	CE
---------------------------	----

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit non Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 1729 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------