



Principales

Gamme	Resi9
Fonction produit	Répartiteur universel
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire de raccordement
Description des pôles	1P + N
Nombre de voies	8 voies, type : N +1 L (kit enfichable) avec 9 mm pas
Distance entre appareils	18 mm
Nombre total de modules de 18 mm	8


Complémentaires

Isolement	Isolé
Équipement fournis	Adaptateur rail DIN : 1
[Ie] courant assigné d'emploi	63 A (40 °C)
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA Ph/N
[Ui] tension assignée d'isolement	250 V CA
Mode d'installation	Horizontale
Emplacement de montage	Supérieur sur kit enfichable
Pas de 9 mm	16
Hauteur	38 mm
Largeur	143 mm
Profondeur	12 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Mode de raccordement	Bornes à vis 16 mm²
Compatibilité de gamme	Resi9 / Resi9 XE DM Resi9 / Resi9 XE ID Resi9 / Resi9 XE DA Resi9 / Resi9 XE PM Resi9 / Resi9 XE CT Resi9 / Resi9 XE TL

Environnement

Normes	EN/IEC 60898
Certifications du produit	CE

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit non Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 1735 - Déclaration de conformité Schneider Electric  Déclaration de conformité Schneider Electric

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------