



## Principales

Gamme	Resi9
Nom du produit	Resi9 XP SO
Fonction produit	Sonnerie


## Complémentaires

[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50/60 Hz
Puissance consommée	5.5 VA
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Profilé asymétrique 35mm
Pas de 9 mm	2
Hauteur	81 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	65 mm
Couleur	White ( RAL 9003)
Mode de raccordement	Borne du type à cage rigide fil(s) Borne du type à cage souple fil(s) Borne du type à cage flexible avec virole fil(s)
Couple de serrage	1.3 N.m
Segment de marché	Résidentiel

## Environnement

Intensité sonore	80 dB
Type de son	Sonnerie
Degré de protection IP	IP40 (dans boîtier modulaire) se conformer à IEC 60529 IP20 se conformer à IEC 60529
Température de fonctionnement	-20...50 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit non Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 1735 - Déclaration de conformité Schneider Electric  <a href="#">Déclaration de conformité Schneider Electric</a>

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------