



Principales

Gamme	Resi9
Fonction produit	Auxiliaire de signalisation à distance
Nom abrégé de l'appareil	OF
Composition de contacts de signalisation	1 F/O
In courant assigné d'emploi	0.003 A à 12...230 V CA - 50 Hz
Pas de 9 mm	1

Complémentaires


Compatibilité de gamme	Wiser Link EM5 Resi9 XP DD
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Hauteur	81 mm
Largeur	9 mm
Profondeur	73,5 mm
Couleur	Blanc : RAL 9003
Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier dans bas 2 câble(s) 1,5 mm ² souple Borniers à vis-étrier dans bas 2 câble(s) 1,5 mm ² flexible avec virole Borniers à vis-étrier dans bas 1 câble(s) 0,5...2,5 mm ² rigide

Environnement

Normes	EN/IEC 61008
Degré de protection IP	IP20
Tropicalisation	2 se conformer à IEC 60068-1
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température de fonctionnement	-5...40 °C

Température ambiante pour le stockage	-40...80 °C
---------------------------------------	-------------

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit non Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 1735 - Déclaration de conformité Schneider Electric  Déclaration de conformité Schneider Electric

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------