

# Fiche technique du produit

## Caractéristiques

# R9PXH210

Resi9 XP - peigne monobloc - 1P+N - 63A - 10 modules - cache dents 5M



## Principales

Gamme	Resi9
Fonction produit	Peigne de raccordement
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire de raccordement
Description des pôles	1P + N
Nombre de voies	8 voies pour départ, type : N +1 L (dent) avec 9 mm pas 1 voie pour interrupteur principal, type : N +1 L (dent) avec 18 mm pas
Distance entre appareils	18 mm 36 mm
Nombre total de modules de 18 mm	10

## Complémentaires

Isolement	Isolé
Présentation du produit	Découpable
Équipement fournis	Couverture de dent : 5
[Ie] courant assigné d'emploi	63 A ( 40 °C )
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA Ph/N
[Ui] tension assignée d'isolement	250 V CA
Mode d'installation	Horizontale
Emplacement de montage	Supérieur sur bornes type tunnel
Pas de 9 mm	20
Hauteur	21 mm
Largeur	182 mm
Profondeur	24,5 mm
Couleur	Blanc ( RAL 9003 )
Compatibilité de gamme	Resi9 / Resi9 XP DM Resi9 / Resi9 XP ID Resi9 / Resi9 XP DA Resi9 / Resi9 XP CT

## Environnement

Certifications du produit	CE
---------------------------	----

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit non Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 1729 - Déclaration de conformité Schneider Electric <a href="#">Déclaration de conformité Schneider Electric</a>
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

## Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------