



### Principales

Gamme de produits	Mureva Styl
Fonction produit	Prise-sortie électrique
Présentation du produit	Insert
Configuration des pôles de la prise	2P+T avec éclipses
Description standard de la prise	Avec contact de terre
Standard de prise	Français
Nuance de la couleur	Gris (RAL 7016)

### Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré Saillie
Courant assigné d'emploi	16 A
Nombre de prises d'alimentation	1
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V AC
Conditions d'utilisation	Intérieur/Extérieur
Matière	Laiton Polypropylène PC (polycarbonate)
Mode de fixation	Sans vis
Capacité de serrage des bornes	1...2.5 mm <sup>2</sup> rigid 1...2.5 mm <sup>2</sup> stranded 1...2.5 mm <sup>2</sup> flexible
Longueur de dénudage des fils	13 mm
Longueur	71 mm
Hauteur	47 mm
Largeur	71 mm

## Environnement

Labels qualité	NF
Degré d'étanchéité IP	IP55
Tenue aux choc IK	IK08
Tenue à la flamme	Auto-extinguible $\geq 650$ °C selon IEC 60695-2-1
Température de fonctionnement	-5...40 °C
Température ambiante pour le stockage	-25...55 °C

## Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------