

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Odace - sonnette électronique - blanc - 5 tonalités - 230V

S520580

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme De Produit	Odace
Type De Produit Ou Équipement	Cloche électronique
Présentation Du Produit	Mécanisme avec support de fixation
Type D'Emballage	Capot de protection

### Complémentaires

Montage De L'Appareil	Encastré
Équipement Inclus	Fourni avec griffes
Mode De Fixation	Par griffes Par vis
Type De Technologie	Électronique
Nuance De La Couleur	Blanc (RAL 9003)
Finition De La Surface	Brillant
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	250 V CA 50/60 Hz
Niveau Acoustique	70 dB/1m
Type De Signalisation	5 tonalités
Type De Protection	Fusible de protection
Calibre Du Fusible À Associer	10 A
Auxiliaires Connectés	3 voyants lumineux connectés en parallèle 10 boutons-poussoirs standards connectés en parallèle
Nombre De Sorties	5 bornes à vis
Forme De La Tête De Vis	Pozidriv N°1
Capacité De Serrage Des Bornes	1 x 1,5 mm² pour rigide câble(s) 1 x 1,5 mm² pour multibrins câble(s) 1 x 1,5 mm² pour souple câble(s)
Longueur De Dénudage Des Fils	12 mm
Matière	Plastique anti-UV: plaque centrale PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition PA (polyamide) 6 GF20 FR: enveloppe
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	49 mm
Profondeur D'Encastrément	33 mm
Poids Du Produit	0,13 kg

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Résistance Aux Agents Chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane
---------------------------------	---

## Environnement

Température Ambiante De Stockage	-5...50 °C
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	5...35 °C
Normes	2006/95/EC 2004/108/EC CEI 62080
Tenue Aux Chocs (Ik)	IK04
Degré De Protection (Ip)	IP21 D
Caractéristique D'Environnement	Liquide de nettoyage pour vitres Résistant aux UV Huile Pétrole Décolorant Alcool Acétone Savon liquide

## Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	7,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	7,8 cm
Longueur De L'Emballage 1	9,5 cm
Poids De L'Emballage 1	169,0 g
Type D'Emballage 2	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 2	38
Hauteur De L'Emballage 2	30,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,0 cm
Poids De L'Emballage 2	6,85 kg

## Garantie contractuelle



Garantie	18 mois
----------	---------

## Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

## Performances en matière de bien-être

	Sans Mercure	
<hr/>		
	Information Sur Les Exemptions Rohs	<a href="#">Oui</a>
<hr/>		
Régulation Reach	<a href="#">Déclaration REACH</a>	
<hr/>		
Directive Rohs Ue	Conforme aux dérogations	
<hr/>		
Régulation Rohs Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.	