

RÉGATE TWIST + AIR ÉLECTRIQUE, PIVOT À DROITE - TXRR

- > Asymétrique
- > Déportée
- > Soufflerie intégrée



LES PLUS

- **Inédit ! Le radiateur sèche-serviettes Régate Twist +Air pivote à 180° pour faciliter la pose, l'entretien et l'accès aux serviettes.**
- Design asymétrique à droite pour s'adapter à tous les aménagements de salle de bains et faciliter la pose des serviettes.
- Équipé d'un soufflant d'une puissance de 1000 W efficace et discret pour un apport de chaleur instantané dans la salle de bains.
- Très faible saillie au mur.
- 3 fonctions au choix : chauffage du radiateur sèche-serviettes seul, soufflant seul, chauffage combiné du radiateur et du soufflant.
- Commande infrarouge IRS pour une performance énergétique optimisée.
- 50 couleurs au choix.

DESCRIPTIF

- Radiateur sèche-serviettes en acier asymétrique, équipé d'un soufflant 1000 W.
- **Fabriqué en France.**
- **Rotation du radiateur à 180°.**
- Éléments plats horizontaux (70 x 11 mm).
- Collecteurs ronds diam. 38 mm verticaux, pivot à droite.
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- Gabarit de pose livré dans l'emballage.
- Soufflant 1000 W.
- Teinte de base blanc Pure White 603 (RAL 9016).
- Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance.
- Résistance thermoplongeante avec thermofusible et limiteur de sécurité.
- **Soufflant 1000 W, piloté par la commande infrarouge IRS avec programmation journalière.**
- Système de fixation avec charnières dans la couleur de l'appareil.
- Livré avec robinet thermostatizable design monopoint et tête manuelle chromés.

Saillie au mur

114 mm

Régulation





COMMANDE INFRAROUGE IRS CHROME

Equipé du thermostat à distance à liaison infrarouge IRS.
Fixation murale ou sur socle.
Affichage digital de l'heure/de la température de consigne.
Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5 °C.
Deux programmations journalières.
Plage de programmation de 15 min à 2 h.
Compatible fil pilote 6 ordres.
Alimentation 2 piles LR03 (fournies).

Raccordements

- Alimentation : 1 orifice 1/2". - Purgeur d'air 1/2" à jet orientable fourni monté. - Livré avec robinet design monopoint chromé (entraxe 40 mm), et tête manuelle chromée. - Equipement livré non monté. - Robinet thermostatizable compatible bitube/monotube. - Livré avec 2 paires de raccords Eurocône (cuivre et PER).

OPTIONS

- Une palette de 50 teintes au choix.
- Régulation infrarouge IRS.
- Une large gamme d'accessoires (patères, porte serviettes, ...).
- Accessoires de robinetterie.

RÉFÉRENCE	PUISSANCE C. CENTRAL ? T50K	PUISSANCE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)
TXRR050-055IFS	-	500	966	550
TXRR075-055IFS	-	750	1 344	550
TXRR100-055IFS	-	1 000	1 837	550