



### Principales

Gamme de produits	Mureva Styl
Catégorie	Bouton-poussoir
Présentation du produit	Insert
Nuance de la couleur	Gris (RAL 7016)

### Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré Saillie
Type d'interrupteur	Bouton-poussoir double
Commande	Bouton-poussoir
Courant assigné d'emploi	10 A
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V AC
Conditions d'utilisation	Intérieur/Extérieur
Matière	Laiton SEBS ABS
Mode de fixation	Sans vis
Capacité de serrage des bornes	1,5...2,5 mm <sup>2</sup> rigide 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> souple 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> multibrin
Longueur de dénudage des fils	13 mm
Longueur	71 mm
Hauteur	40 mm
Largeur	71 mm
Profondeur d'encastrement	10 mm
Profondeur en saillie	60 mm

### Environnement

Labels qualité	NF
----------------	----

	CE Aenor EAC
Degré d'étanchéité IP	IP55
Tenue aux choc IK	IK07
Tenue à la flamme	Auto-extinguible $\geq 650$ °C selon IEC 60695-2-1
Normes	EN 60669-1
Température de fonctionnement	-5...40 °C
Température ambiante pour le stockage	-25...55 °C

### Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------