

Fiche technique du produit MUR39067

Caractéristiques

Mureva Styl - Interrupteur temporisé LED - saillie - IP55 - IK08 - blanc



Principales

Gamme de produits	Mureva Styl
Fonction produit	Minuterie mécanique
Présentation du produit	Produit complet
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Quantité par lot	Lot de 1

Complémentaires

Montage de l'appareil	Saillie
[Us] tension d'alimentation	230 V AC 50/60 Hz
Charges admissibles	10 A (résistif, cosF=1) 6 A (inductive, cosF=0.6)
Temporisation	2...14 minutes 2 minutes
Type de commande	Interrupteur rotatif
Conditions d'utilisation	Intérieur/Extérieur
Matière	ABS SEBS Polypropylène
Mode de fixation	Par 2 vis
Entrée de câble	Easy Valve Access Ø 6 à 20 mm
Longueur	76 mm
Hauteur	80 mm
Largeur	76 mm
Profondeur	80 mm

Environnement

Labels qualité	CE EAC
----------------	-----------

Degré d'étanchéité IP	IP55
Tenue aux choc IK	IK08
Tenue à la flamme	Auto-extinguible ≥ 650 °C selon IEC 60695-2-1
Normes	EN 60669-2-1
Température de fonctionnement	-5...40 °C
Température ambiante pour le stockage	-25...55 °C

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------