



## Principales

Gamme	Resi9
Fonction produit	Panneau de contrôle
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire d'installation
Nombre de phases réseau	Triphasé
Quantité par lot	1

## Complémentaires


Compatibilité de gamme	Opale Resi9
[In] courant nominal	90 A
Pas de 9 mm	26
Nombre total de modules de 18 mm	13
Poids	1.35 kg
Largeur	250 mm
Hauteur	550 mm
Profondeur	58 mm
Couleur	Blanc ( RAL 9003 )

## Environnement

Normes	CEI 60670-1-24
Classe d'isolation électrique	Classe II
Tenue au feu	750 °C se conformer à IEC 60695-2-11
Degré de protection IP	IP40 se conformer à IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à IEC 62262

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
------------------------	-----------------------

RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 1623 - Déclaration de conformité Schneider Electric  <a href="#">Déclaration de conformité Schneider Electric</a>
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil <a href="#">Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil</a>
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

## Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------