Fiche technique du produit R9EXHC01 Caractéristiques

Resi9 XE - Unixe - système repiquage universel pour disjoncteur XE



Principales

Gamme	Resi9	
Fonction produit	Répartiteur	7
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire de raccordement	4
Description des pôles	1P + N	
Nombre de voies	1 voie, type : N +1 L (kit enfichable) avec 9 mm pas	
Distance entre appareils	18 mm	_
Nombre total de modules de 18 mm	1	

Complémentaires

		ū
Isolement	Isolé	
[le] courant assigné d'emploi	63 A (40 °C)	
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA Ph/N	
[Ui] tension assignée d'isolement	250 V CA	ame.
Mode d'installation	Horizontale	
Emplacement de montage	Supérieur sur kit enfichable	estin
Pas de 9 mm	2	
Hauteur	64.5 mm	n'est
Largeur	18 mm	
Profondeur	36 mm	ments
Couleur	Blanc (RAL 9003)	
Mode de raccordement	Bornes sans vis	
Compatibilité de gamme	Resi9 / Resi9 XE DM	

Environnement

		•
Normes	EN/IEC 60898	
Certifications du produit	CE	

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit non Green Premium	
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 1735 - Déclaration de conformité Schneider Electric	
	Déclaration de conformité Schneider Electric	

Garantie contractuelle

D C de de	40'-	
Periode	18 mois	