

## Kazeane électrique TKZ

 **nouveau**



- + Un design original et audacieux avec un rythme de zig-zag très graphique
- + Éléments plats disposés en quinconce pour une pose facile et un parfait maintien des serviettes.



## Kazeane électrique TKZ



Classe II-IP44-CE

Dimensions (mm)		Poids (Kg)	Puissance Electrique (W)	Teinte de base	Couleurs
L	H			Ref.	
500	1291	14.50	500	TKZ-050-050/GF	TKZ-050-050/GFC
600	1686	20.30	750	TKZ-075-060/GF	TKZ-075-060/GFC
600	1955	24.10	1000	TKZ-100-060/GF	TKZ-100-060/GFC

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 98 mm

### Commentaires descriptif

- Radiateur sèche-serviettes en acier
- Collecteurs arrondis en encadrement du radiateur
- Éléments plats, soudés en quinconce sur collecteurs
- Les éléments sont soudés en biais, à l'exception d'un élément positionné horizontalement
- Consoles de fixation réglables
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base : blanc Pure White RAL 9016, finition chromée sur KZO, TKZO. - Chauffage électrique
- Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance
- Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.

### Régulation

- Design exclusif Acova
- Fixation murale ou sur socle
- Choix d'affichage digitale de l'heure / de la température de consigne
- Sélecteur de mode multifonctions (confort, hors gel, éco, arrêt, programmations)
- Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C
- Deux programmations hebdomadaires personnalisables
- Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre
- Fonction de mise en marche forcée manuelle ou programmable au pas de 15 min
- Système de verrouillage parental
- Signal sonore lors de la mise en marche et arrêt pour les personnes malvoyantes
- Compatible fil pilote 6 ordres
- Alimentation 2 piles LR03 (fournies).