RCBA2P6330F

Interrupteur différentiel 2P, 63A. Classe A. Sensibilité 30 mA.



Interrupteur différentiel 2P, 63A. Classe A. Sensibilité 30 mA. 2 modules. 230Vac (50 - 60 Hz). Pouvoir de coupure 3kA.

Fonctionnalités

Applications courantes	Environnement intérieur domestique / tertiaire (intérieur des logements, bureaux, commerces, etc.)
Endurance mécanique	15.000 cycles
Type de protection (modulaire)	Interrupteur différentiel
Nombre de pôles	1P + N
Modules (18mm)	2
Position Neutre	Gauche
Type de réseau	Tension alternative
Sensibilité (courant de fuite)	30 mA
Capacité de court-circuit	3 kA
Type de protection	Classe A
Type de retard	Instant (pas de retard)
Fixation	Rail DIN 35 mm
Capacité de connexion	Jusqu'à 35 mm²
Possibilité d'utiliser des peignes à broches	Oui
Endurance Electrique	10.000 cycles
Courant nominal	63A
Tension nominale	230 Vac - (50/60 Hz)

Données techniques

Résistance au feu (GWEPT)	960 ºC
Température ambiante de fonctionnement	-5 ºC ; +40 ºC

Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 61008-1:2013;UNE-EN IEC 61543:2023
Conforme à la norme CEI	IEC61008-1
Conforme au REBT	Oui
Certificat NF	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui

Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Oui
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Oui
Conforme à la réglementation (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022
Conforme à la Directive Européenne 2014/30/UE. (CEM)	Oui

Logistique et emballage

Code EAN	8423220268319

Poids unitaire (g)	207,6

Esquisse

