

Fiche technique du produit 14911

Caractéristiques

DuoLine - peigne vertical - XE ID'clic + XP ID'clic
63A - entraxe 150mm - Pragma



Principales

Gamme	Linergy
Nom du produit	FV
Fonction produit	Peigne de raccordement vertical
Type d'accessoire / élément séparé	Accessoires de raccordement
Description des pôles	1P + N
Nombre de voies	1 voie pour haut, type : N + P + auxiliaire avec 18 mm pas 1 voie pour bas, type : N + P + auxiliaire avec 18 mm pas
Dimension du pas en hauteur	150 mm
Pas de raccordement	18 Mm en haut - 18 mm en bas

Complémentaires

Quantité par lot	Lot de 1
Appareil de tête	ID sur armoire
In courant assigné d'emploi	80 A (40 °C)
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50/60 Hz Ph/N 415 V CA 50/60 Hz Ph/Ph
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60439-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV se conformer à IEC 60439-1
Compatibilité du répartiteur du peigne de jeu de barres	Duoline XE Duoline XP 63 A
Mode d'installation	Verticale
Normes	IEC 60664-1
Hauteur	165 mm
Largeur	37 mm
Profondeur	25 mm
Couleur	Gris anthracite (RAL 7016)
Compatibilité de gamme	DuoLine Domae

Pragma

Accessoires associés

I
R'clixXE
ID'clix XP
ID
ID'clix XE
ID'clix
Opale

Environnement

Tenue au feu 850 °C (30 s) se conformer à IEC 60695-2-1

Durabilité de l'offre

Statut environnemental Produit non Green Premium

Garantie contractuelle

Période 18 mois