

ATOLL SPA ÉLECTRIQUE - TSL



- > Symétrique
- > Intégrée partie basse



LES PLUS

- **Le 1er prix Acova en radiateur sèche-serviettes.**
- **Programmation qui permet une montée de température automatique journalière.**
- Facile à installer.
- Disponible en faible puissance (300 W) et en largeur étroite (40 cm).
- Disponible dans toutes les teintes du nuancier Acova.

DESCRIPTIF

- Radiateur sèche-serviettes en acier.
- **Fabriqué en Union Européenne.**
- Éléments ronds Ø 23 mm horizontaux.
- Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux, épaisseur 1,4 mm.
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- Teinte de base blanc Pure White 603 (RAL 9016).
- Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance.
- Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.
- Fixations : 3 consoles murales réglables, dans la couleur de l'appareil, livrées dans l'emballage.

Saillie au mur
99 mm
Régulation



TIMERPROG

Régulation positionnée en bas à droite du radiateur

Thermostat d'ambiance électronique cat. C gradué en degré

- Programmation centralisée possible par fil pilote 6 ordres (Confort, Eco, abaissements -1°C et -2°C, Hors Gel, Arrêt)
- Fonction "Timerprog" permettant de programmer une montée de température automatique journalière
- Fonction marche forcée / séchage 2 H
- Bague d'étalonnage de température pour ajuster parfaitement le thermostat
- Programmation possible pour courant porteur Premium System (cf. partie radiateurs électriques)

OPTIONS

- Couleur : un vaste choix de couleurs.
- Régulations Timerprog.
- Packs robinetterie.
- Accessoires patères, porte-serviettes.
- Programmation Premium System.

| RÉFÉRENCE | PUISSANCE C. CENTRAL ? T50K | PUISSANCE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE | HAUTEUR (mm) | LARGEUR (mm) |
|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| TSL-030-040-TF | - | 300 | 998 | 400 |
| TSL-030-050-TF | - | 300 | 718 | 500 |
| TSL-050-040-TF | - | 500 | 1 358 | 400 |
| TSL-050-050 | - | 500 | 998 | 500 |
| TSL-075-050 | - | 750 | 1 358 | 500 |
| TSL-100-050 | - | 1 000 | 1 758 | 500 |