

CLIPPER ÉLECTRIQUE VOILE À GAUCHE - TUNL



ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES



LES PLUS

Design asymétrique

Près de 3000 combinaisons de couleurs (possibilité de choisir une teinte pour le voile vertical et une autre pour les tubes horizontaux)

Programmation infrarouge IR-PROG sur les modèles mixte et électrique.

DESCRIPTIF

Radiateur sèche-serviettes en acier

Eléments ronds horizontaux diamètre 25mm, en teinte de base blanc Pure White 603 (Ral 9016)

Collecteur unique (voile vertical) positionné à droite ou à gauche, suivant le choix à la commande (radiateur non réversible)

Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.

Saillie au mur 128 mm



IR-PROG

Thermostat programmable infrarouge IR-PROG à utilisation simplifiée

- Fixation murale ou sur socle
- Affichage sur écran LCD rétroéclairé bleu
- Mesure et réglage de la température d'ambiance de 5°C (hors gel) à 30°C, au pas de 0,5°C
- Sélecteur de mode multi-fonctions (Confort, Réduit, Hors gel, Eco, auto, Arrrêt, Programmation). Valeurs de consigne des modes Confort, Eco et Hors Gel réglables
- Programmation journalière et hebdomadaire personnalisables
- Fonction Timer marche forcée réglable de 30 mn à 4 H (au pas de 30 mm)
- Choix d'affichage des températures (consigne ou ambiance)
- Mode Reset (pour retrouver le réglage initial usine)
- Alimentation par 2 piles1,5 V, type AAA. Témoin d'usure des piles
- Récepteur infrarouge positionné en bas à droite, peint dans la couleur du radiateur

- En option, récepteur infrarouge à gauche (référence 956 à préciser à la commande), possible sur sèche-serviettes Altaï Spa et Kéva Spa.

Choix d'affichage des températures (consigne ou ambiance).

RÉFÉRENCE	PUISSANCE C. CENTRAL ? T50K	PUISSANCE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)
TUNL-060-040-IF	-	600	1 570	409
TUNL-060-040IFC	-	600	1 570	409
TUNL-090-050-IF	-	900	1 810	509
TUNL-090-050IFC	-	900	1 810	509
TUNL-120-060-IF	-	1 200	1 970	609
TUNL-120-060IFC	-	1 200	1 970	609