

- > Symétrique
- > Déportée



LES PLUS

- Tubes ronds et **cintrés** pour un design pur et une douceur toute féminine.
- Pose et prise en main des serviettes facilitées au quotidien grâce au cintrage des tubes.
- **Un confort haut de gamme** en version électrique grâce au thermostat programmable infrarouge IR-PROG.
- Existe également en modèle horizontal non cintré pour installation sous fenêtre ou salle de bains mansardée.
- Un vaste choix de couleurs disponible.
- L'option fixation Claustra facilite l'agencement des salles de bains complexes ou des grandes pièces et apporte un rayonnement multi faces.

DESCRIPTIF

- Radiateur sèche-serviettes en acier à base de tubes ronds diam. 20 mm horizontaux **cintrés**, soudés sur collecteurs diam. 38 mm, épaisseur 1,5 mm.
- **Fabriqué en Union Européenne.**
- consoles de fixation soudées à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion et une capacité d'étendage accrue.
- Traitement de surface double protection, anticorrosion par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- Teinte de base blanc Pure White 603 (RAL 9016).
- Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance.
- Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.
- Fixation : 4 consoles murales réglables, incluses dans l'emballage, peintes dans la couleur de l'appareil.
- Thermostat mural sans fil programmable IR-PROG. Récepteur infrarouge intégré en bas à droite du radiateur.

Saillie au mur
85 mm
Régulation



IR-PROG

Thermostat programmable infrarouge IR-PROG à utilisation simplifiée

- Fixation murale ou sur socle
- Affichage sur écran LCD rétroéclairé bleu

- Mesure et réglage de la température d'ambiance de 5°C (hors gel) à 30°C, au pas de 0,5°C
- Sélecteur de mode multi-fonctions (Confort, Réduit, Hors gel, Eco, auto, Arrêt, Programmation). Valeurs de consigne des modes Confort, Eco et Hors Gel réglables
- Programmation journalière et hebdomadaire personnalisables
- Fonction Timer marche forcée réglable de 30 mn à 4 H (au pas de 30 mn)
- Choix d'affichage des températures (consigne ou ambiance)
- Mode Reset (pour retrouver le réglage initial usine)
- Alimentation par 2 piles 1,5 V, type AAA. Témoin d'usure des piles
- Récepteur infrarouge positionné en bas à droite, peint dans la couleur du radiateur
- En option, récepteur infrarouge à gauche (référence 956 à préciser à la commande), possible sur sèche-serviettes Altaï Spa et Kéva Spa.

Choix d'affichage des températures (consigne ou ambiance).

OPTIONS

- 50 teintes au choix.
- Régulation infrarouge IR-PROG.
- Option sans régulation.
- Code récepteur à gauche.
- Fixations pour installation en claustra.
- Une large gamme d'accessoires (patères,?).
- Plusieurs figures de raccords possibles.
- Kit robinets thermostatiques design (disponibles en blanc et chromé).

| RÉFÉRENCE | PUISSANCE C. CENTRAL ? T50K | PUISSANCE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE | HAUTEUR (mm) | LARGEUR (mm) |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| TCKI-050-050 | - | 500 | 948 | 498 |
| TCKI-075-050 | - | 750 | 1 443 | 498 |
| TCKI-100-050 | - | 1 000 | 1 839 | 498 |
| TCKI-125-060 | - | 1 250 | 1 839 | 593 |