

## Radiateur s che-serviettes  lectrique   technologie "sans fluide"

Le confort par excellence dans la salle de bains

### Cet appareil est  conomique...

Bo tier de commande ergonomique



### Les atouts du confort :

TECHNOLOGIE  
SANS  
FLUIDE

Temp rature imm diate et homog ne



Mont e en temp rature jusqu'  3 fois plus rapide que les appareils   fluide.



Verrouillage parental



Versions avec ou sans soufflerie



2 pat res amovibles fournies

Barres ouvertes



largeur = 50 cm

Coloris blanc

TECHNOLOGIE  
SANS  
FLUIDE



Labellis  par Bureau  
Veritas Certification



# Douc a

**APPLIMO**  
Cr ateur de confort

13, rue Jean Dollfus - 75018 Paris  
T l. : 01 53 06 26 00  
Fax : 01 42 28 93 43  
www.applimo.fr

Radiateur s che-serviettes  lectrique   technologie "sans fluide"

## Caract ristiques techniques

### Pr sentation

- Carrosserie aluminium, peinture  poxy polyester polym ris .
- Coloris blanc brillant.

### El ments chauffants

- Surfaces auto- mettrices en alliage d'aluminium.
- R sistance   tr s faible inertie pour la soufflerie sur les mod les qui en sont  quip s avec un filtre anti-poussi re amovible et nettoyable.
- Protection par s curit s thermiques automatiques ind pendantes pour chaque groupe de 2 barres et   auto-maintien pour la soufflerie.

### Installation

- Fixations r glables par pattes verrouillables.
- Cordon d'alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).
- Câble situ  en bas   droite   c t  de l'interrupteur.

### R gulation

- R gulation  lectronique num rique de la temp rature pr cise au 1/10  de degr  pr s.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1 C, Confort - 2 C, Eco, Hors-gel, Arr t chauffage).
- NF  lectricit  performance, cat gorie C.

Coefficient d'aptitude certifi  (CA) : 0,18

## Bo tier de commande avec  cran



- 1 - Marche/Arr t chauffage avec contour lumineux.
- 2 - Molette de r glage de la temp rature.
- 3 - Turbo — Marche forc e minut e (jusqu'  120 mn) de la totalit  de la puissance
- 4 - Voyant de nettoyage du filtre.
- 5 - Voyant de chauffe.

\* - Interrupteur bi-polaire Marche/Arr t en bas de l'appareil.

## Et pour encore plus d' conomies



**Temp rature imm diatement chaude et homog ne :**  
la mont e en temp rature de la fa ade rayonnante est jusqu'  3 fois plus rapide que celle des appareils   fluide pour un confort imm diat.



**Version avec ou sans soufflerie (selon mod le) :**  
la soufflerie apporte un appoint de chaleur compl mentaire. Discr te, elle est  quip e d'un filtre anti-poussi re amovible et nettoyable.

## Dimensions & r f rences

R�f�rences	Puissance (W)			L x H x E* (mm)	Poids x (kg)
	Totale	Ray.	Souff.		
<b>Douc�a</b>					
0016131BB	350	350	-	500 x 902 x 108	7,0
0016132BB	650	650	-	500 x 1485 x 108	11,5
0016133BB	800	800	-	500 x 1810 x 108	14,0
0016134BB	1150	350	800	500 x 915 x 120	11,0
0016135BB	1450	650	800	500 x 1498 x 120	15,5
0016136BB	1500	800	700	500 x 1813 x 120	18,0

\* Epaisseur de l'appareil install  au mur avec ses pattes de fixation

## Filtre anti-poussi re



**Disponible sur mod les soufflants**  
Pour une hygi ne accrue, le filtre anti-poussi re, positionn    l'entr e de la soufflerie, est nettoyable et r utilisable. Un t moin lumineux s'allume lorsque le filtre est satur .

## Pat res



**Livr  avec deux pat res amovibles.**  
Grand ou petit, chacun peut disposer la pat re o  il veut et y accrocher son peignoir.



T l chargez l'application iPad gratuite sur l'App Store

Disponible sur App Store



Notices d'utilisation   t l charger sur [www.applimo.fr](http://www.applimo.fr)

Votre revendeur :