

# Airtop 2

## Chauffage soufflant d'appoint

### Pratique et discret

Pose en hauteur au-dessus de la glace ou de la porte

### 2 modèles

Sa double puissance 1000 W / 2000 W permet, là où il est installé comme seul chauffage, de faire varier le confort tout au long de la saison d'hiver.

**NOUVEAU**

La version minuterie (15 minutes) est particulièrement recommandée pour les lieux publics : hôtels, centres sportifs...

#### ÉLÉMENT CHAUFFANT

- Résistance à faible inertie thermique associée à une ventilation à turbine basse pression.

#### MISE EN ŒUVRE

- Fixation par dossier encliquetable, pose en hauteur.

#### PRÉSENTATION

- Carrosserie acier. Revêtement époxy polyester polymérisé.
- Sortie d'air par grille à lamelles sous l'appareil.
- Commandes par tirette.
- Coloris blanc brillant.
- Livré de série avec cordon 2 fils.

#### PROGRAMMATION, SECURITÉ

- Existe en 2 versions : - avec interrupteur marche / Arrêt, - avec minuterie de 15 mn.
- Sécurité thermique automatique.

#### BOÎTIER DE COMMANDE

#### Sur la version "Interrupteur"

- Tirette : successivement chauffage sous 1000 W ou 2000 W et Arrêt.

#### Sur la version "Minuterie"

- Tirette : successivement Chauffage pendant 15 minutes ou Arrêt.

Interrupteur de commutateur 1000/2000 W au dos de l'appareil.



Version	Puissance (W)	Dimensions L x H x P* (cm)	Poids (kg)	Référence	Code "blanc"
Interrupteur	1000/2000	32,0 x 21,5 x 14,0	3,4	AIRTOP 2 INTER	A691513
Minuterie	1000/2000	32,0 x 21,5 x 14,0	3,4	AIRTOP 2 MINUT	A691514

\* Avec le dossier de fixation, ajouter 22 mm à l'épaisseur.