

Corélia

Le confort soufflant dans la salle de bains



BVCert. 6020118

Radiateur sèche-serviettes de salle de bains

Les points forts pour faire des économies...

- Régulation haute précision
- Éléments chauffant ultra diffusant RX Silence®



ELECTRICITE PERFORMANCE



4 fonctions différentes pour être plus près des besoins



1000 W

Chauffage seul



1000 W

Séchage chaud



1000 w + 1000 W

Chauffage + séchage



Air ambient


Séchage d'été

● Soufflerie

3 barres soufflantes

L'air est soufflé au cœur des serviettes par l'intérieur des barres

Boîtier de commande en façade



... et pour plus d'économies



Régulation électronique programmable



Mode Turbo



Modèles

● 3 barres soufflantes

Corélia est équipé d'une soufflerie qui diffuse l'air sous pression dans les 3 barres soufflantes et permet de sécher plus rapidement tout type de serviettes.

● Ouverture des barres sur le côté

2 barres fixes et à écartement différent pour faciliter la pose des serviettes.

Corélia

Descriptif technique

Présentation

- Carrosserie acier. Peinture époxy polyester polymérisé.
- Boîtier de commande en façade - Capot de protection opaque.
- Coloris blanc satiné. (EZ)

Élément chauffant

- Partie chauffage : résistance ultra diffusante RX Silence® en alliage d'aluminium monobloc monométal.
- Partie soufflerie : résistance à très faible inertie.

Installation

- Fixation par dossier encliquetable.
- Cordon d'alimentation 3 fils (Phase + Neutre + Fil pilote).

Régulation

- Thermostat électronique pour une régulation de la température précise au 1/10° de degré près.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- NF électricité performance, catégorie C.

Coefficient d'aptitude certifié (CA) = 0,08.

Boîtier de commande

Puissance (W)	LxHxE* (mm)	Poids (kg)	Référence blanc satiné	Gencod
1000/2000	515 x 615 x 230	8,3	0076187BBEZ	001193

* Epaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossier de fixation

... et pour encore plus d'économies

REG Régulation électronique programmable 6 ordres multitarif par fil pilote :

l'appareil suit les ordres d'un gestionnaire d'énergie ou d'une centrale de programmation qui lui est reliée par fil pilote.

TURBO Usage éco-responsable avec les modes "Régulations" et "Turbo" :

- quand la salle de bains est vide on n'entretient qu'une température réduite en mode "régulation" normal,
- quand on fait sa toilette, on profite de la chaleur immédiatement sensible du mode "turbo", déterminée.

Dimensions & références



- 1 Commutateur Marche / Arrêt chauffage.
- 2 Sélecteur de réglage du thermostat pour choisir sa température.
- 3 Voyants lumineux de chauffe.
- 4 Minuterie de marche forcée réglable de 0 à 120 mn et annulable.
- 5 Sélecteur de fonctions de marche forcée :
 - chauffage 1000 W + soufflerie 1000 W,
 - soufflerie 1000 W seule,
 - soufflerie à température ambiante.
- 6 Capot de protection blanc avec notice simplifiée à l'intérieur.

Téléchargez notre application iPad gratuite sur l'App Store

Disponible sur App Store



Notice d'utilisation à télécharger sur www.noirot.fr

Votre revendeur :

Noirot
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

www.noirot.fr

107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18
Tél. : 01 53 06 27 00 • Fax : 01 42 29 66 05

