

DÉCOFONTE 2 DIGITAL PROG

Radiateur Fonte Active® à inertie dynamique



BVCert. 6020118



Programmation intégrée




Fonction "°C idéal"



Fonction "Détection automatique de fenêtre ouverte" avec sécurité anti-gaspillage



Affichage de la température



Indicateur comportemental interactif d'aide au réglage



Verrouillage parental



Design contemporain



Boîtier de commande digital rétroéclairé avec programmation intégrée

Fonte active® à inertie dynamique



DÉCOFONTE 2 DIGITAL PROG



Radiateur Fonte Active® à inertie dynamique

Caractéristiques techniques

Présentation

- Carrosserie et façade en acier.
- Peinture époxy polyester polymérisé.
- Coloris blanc RAL 9016.

Élément chauffant

- Corps de chauffe en Fonte Active®.
- Protection par sécurité thermique à réenclenchement automatique.

Installation

- Fixation par dossier encliquetable servant de gabarit de pose.
- Cordon d'alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).

Régulation

- Régulation électronique numérique de la température précise au 1/10° de degré près.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- Détecteur d'absence.
- NF électricité performance, catégorie C.

Coefficient d'aptitude certifié (CA)
Modèle horizontal = 0,19

Dimensions et références

Puissances (W)	Dimensions L x H x P* (cm)	Poids (kg)	Codes
Décofonte 2 digital PROG - Disponible octobre 2012			
750	44,5 x 60,0 x 15,5	12,0	A692222
1000	60,5 x 60,0 x 15,5	16,5	A692223
1250	76,5 x 60,0 x 15,5	18,0	A692224
1500	92,5 x 60,0 x 15,5	24,0	A692225
2000	116,5 x 60,0 x 15,5	31,0	A692227

* Épaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossier de fixation.

Et pour encore plus d'économies



Programmation intégrée

- 6 programmes au choix à répartir sur les 7 jours de la semaine (3 programmes pré-enregistrés - 3 programmes personnalisables).



Fonction "C idéal"

- Permet à l'appareil de se régler tout seul et optimise les fonctions d'énergie.



Fonction "détection automatique de Fenêtre ouverte" avec sécurité anti-gaspillage

- La fenêtre est ouverte et l'appareil s'arrête automatiquement pour éviter tout gaspillage.



Affichage de la température

- Réglage et affichage de la température désirée sur écran rétroéclairé.



Indicateur comportemental interactif d'aide au réglage

- Permet de contrôler mais aussi d'ajouter la température désirée.



Verrouillage parental

- Permet de bloquer l'accès au réglage de l'appareil afin d'empêcher toute modification intempestive.

Boîtier de commande avec écran



Programmation intégrée

- 1 Fonction "Détection automatique de fenêtre ouverte".
- 2 Fonction °C idéal.
- 1+2 Accès à la programmation.
- 3 Sélecteur de fonctions : Auto > Confort > Eco > Hors-gel.
- 4 Indicateur comportemental.
- 5 Écran LCD rétroéclairé avec affichage de la température de consigne.
- 6 Marche/Arrêt chauffage avec voyant lumineux.
- 7 Augmentation/diminution de la température de consigne.
- 8 Capot de protection opaque avec mode d'emploi intégré.
- 9 Logement pour cassette de programmation Ecobox/RFbox courant porteur ou radiofréquence.

Autres fonctions : verrouillage des commandes, réglage de la température Eco.



PROMOTELEC

Classe II
IP24 IK08



Mono
230 V

Garantie 2 ans

Téléchargez l'application
iPad gratuite sur l'App Store



Votre revendeur :

AIRELEC

109, boulevard Ney • 75018 PARIS
Tél. 01 53 06 28 60 • Fax : 01 42 28 77 74

www.airelec.fr