

Fiche produit

Divonne 3

Soufflant "gain de place"



Chauffage soufflant de salle de bains

Les points forts...

Le divonne 3 est le chauffage soufflant idéal pour les petits espaces telles que les salles bains, dans lesquelles le confort est indispensable. Placé au dessus d'une porte ou d'un miroir, c'est une véritable gain de place et une garantie de bien-être.







Les plus...

- Divonne 3 est disponible en version interrupteur ou minuterie
- Idéal pour les "lieux publics", la version équipée d'une minuterie est particulièrement adaptée pour les hôtels, centre sportifs, etc.
- Carrosserie tout acier

Modèles

- Double puissance - 1000 W / 2000 W















Divonne 3

Descriptif technique

Présentation

- Carrosserie acier. Peinture époxy polyester polymérisé.
- Sortie d'air par grille à lamelles sous l'appareil.
- Commande par tirette.
- Coloris blanc brillant. (AJ)

Élément chauffant

- Résistance à très faible inertie.
- Sécurité thermique à auto-maintien.

Installation

- Fixation par dosseret encliquetable, pose en hauteur.
- Cordon d'alimentation 2 fils (Phase et Neutre).

Commande

- Existe en 2 versions :
- avec interrupteur marche / Arrêt chauffage,
- avec minuterie de 15 mn.
- Commutateur de puissance 1000/2000 W.

Dimensions & références

Puissance (W)	LxHxE (mm)	Poids (kg)	Référence blanc brillant	Gencod
Avec interrupteur				
1000/2000	343 x 230 x 136	2,8	00L1057AAAJ	002985
Avec minuterie 15 minutes				
1000/2000	343 x 230 x 16	2,8	00LI047AAAJ	002984
Coloris blanc brillant (AJ)			

Téléchargez notre application iPad gratuite sur l'App Store



Notice d'utilisation à télécharger sur www.noirot.fr

www.noirot.fr

107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18 Tél.: 01 53 06 27 00 • Fax: 01 42 29 66 05





Textes, Photos et schémas non contractuels., En raison de l'évolution de la technique, Noirot se réserve le droit de modifier son matériel sans préavis. Édition 12/2013