

MOORÉA

Radiateur sèche-serviettes à technologie sans fluide®

“La montée en température jusqu’à 3 fois plus rapide”



Affichage de l'heure ou de la température



Programmation



Mode “Turbo”



Minuterie



Voyant de saturation du filtre



Compatible logements neufs RT 2012 et en réhabilitation



Version avec soufflerie ou sans soufflerie



Commande digitale rétroéclairée avec programmation intégrée



Livré avec 2 patères



Technologie “sans fluide”



Interrupteur bipolaire



Versions avec ou sans soufflerie 1000W



MOORÉA

Radiateur sèche-serviettes à technologie sans fluide®

Caractéristiques techniques

Présentation

- Carrosserie aluminium, peinture époxy polyester polymérisé.
- Coloris blanc brillant.

Eléments chauffants

- Surfaces auto-émettrices en alliage d'aluminium.
- Résistance à très faible inertie pour la soufflerie sur les modèles qui en sont équipés avec un filtre anti-poussière amovible et nettoyable.
- Protection par sécurités thermiques automatiques indépendantes pour chaque groupe de 2 barres et à auto-maintien pour la soufflerie.

Installation

- Fixations réglables par pattes verrouillables et gabarit de pose.
- Cordon d'alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).
- Câble situé en bas à droite à côté de l'interrupteur.

Régulation

- Régulation électronique numérique de la température précise au 1/10° de degré près.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- NF électricité performance, catégorie C.

Coefficient d'aptitude certifié (CA) : modèle 55 cm = 0,32 modèle

Dimensions & références

Puissances (W)	Dimensions L x H x P (cm)	Poids (kg)	Codes Blanc
Mooréa : rayonnant seul			
600	55,0 x 117,0 x 11,1	10,5	A691411
750	55,0 x 148,5 x 11,1	13,0	A691412
900	55,0 x 180,0 x 11,1	15,0	A691413
Mooréa : rayonnant + soufflerie			
1600*(600+1000)	55,0 x 118,3 x 12,3	13,5	A691415
1750*(750+1000)	55,0 x 149,8 x 12,3	16,0	A691416
1900*(900+1000)	55,0 x 181,3 x 12,3	18,0	A691417

* Rayonnant + ventilation dont 1000 W ventilé.

Filtre anti-poussière

Et pour une hygiène accrue, le filtre anti-poussière, positionné à l'entrée de la soufflerie, est nettoyable et réutilisable.

Un témoin lumineux s'allume lorsque le filtre est saturé.

Disponible sur modèles soufflants



Et pour encore plus d'économies



Affichage de l'heure ou de la température

- Permet l'affichage de l'heure ou de la température de consigne sur l'écran digital rétroéclairé.



Programmation

- Permet de programmer et choisir le mode qui convient à une situation (absence, présence, etc).



Mode "Turbo"

- Ce mode permet de mettre l'appareil en marche forcée pendant une durée déterminée.



Minuterie

- Permet de choisir la durée pendant laquelle le mode "Turbo" doit fonctionner (de 5 à 90 minutes avec un pas de 5 minutes).



Voyant de saturation du filtre

- Lorsque le filtre nécessite un entretien, le voyant situé sur le boîtier de commande s'allume.

Boîtier de commande



- 1 Affichage rétroéclairé avec affichage de l'heure et de la température souhaitée.
 - 2 Touche Absence/présence (Eco/confort).
 - 3 Touche de programmation hebdomadaire intégrée.
 - 4 Turbo — Marche forcée minutée (jusqu'à 90 mn) de la totalité de la puissance.
 - 5 Sélection : affichage de l'horloge ou de la température souhaitée.
 - 6 Molette de réglages multiples.
- Interrupteur bi-polaire Marche/Arrêt en bas de l'appareil.

Patères

Livré avec deux patères amovibles. Grand ou petit, chacun peut disposer la patère où il veut et y accrocher son peignoir.



PROMOTELEC


Classe II
IP24 IK08



Mono
230 V

Garantie 2 ans

Téléchargez l'application iPad gratuite sur l'App Store



Votre revendeur :

109, boulevard Ney • 75018 PARIS
Tél. 01 53 06 28 60 • Fax : 01 42 28 77 74

www.airelec.fr