

NANTUA ÉOLE

Radiateur sèche-serviettes à fluide caloporteur



Fluide caloporteur



Soufflerie intégrée



Boîtier de commande
infrarouge mural



Nantua Éole
Ligne droite Barres
plates



Compatible logements
neufs **RT 2012** et en
réhabilitation



Boîtier de commande simple et complet



NANTUA ÉOLE

Radiateur sèche-serviettes à fluide caloporteur



Caractéristiques techniques

Présentation

- Tubes et barres en acier revêtus d'époxy polyester blanc.
- Bloc de soufflerie en acier (modèle rayonnant + soufflant) avec filtre anti-poussière amovible et nettoyable selon modèle.
- Livré de série avec cordon 3 fils (phase + neutre + fil pilote).
- Coloris blanc.

Installation

- 4 fixations par pattes réglables.

Élément chauffant

- Thermoplongeur.

Régulation

- Thermostat électronique.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- Sécurités thermiques à réarmement automatique.

Coefficient d'aptitude certifié (CA) = 0,20

Dimensions & références

Puissances (W)	Dimensions L x H x P* (cm)	Poids (kg)	Codes
Nantua Eole avec soufflerie et commande murale par infrarouge			
500 + 1000	50,0 x 109,4 x 13,0	17,0	A691665
750 + 1000	50,0 x 151,7 x 13,0	22,5	A691666
1000 + 1000	60,0 x 168,6 x 13,0	28,0	A691667

Filtre amovible et nettoyable



Et pour encore plus d'économies



Fluide caloporteur

- Le fluide caloporteur contenu dans ces 2 radiateurs est de nature minérale et recyclable à 100%.



Soufflerie intégrée

- Ces deux radiateurs sont équipés d'une soufflerie intégrée de 1000 W. qui produit un complément de chaleur immédiat dans la salle de bains si le besoin s'en fait sentir.



Boîtier de commande infrarouge mural

- Le boîtier de commande infrarouge mural facilite les réglages de l'appareil. Plus besoin de se contortionner pour régler l'appareil.

Boîtier de commande

Mural infrarouge



- 1 Emetteur infrarouge.
- 2 Marche forcée.
- 3 Marche/Arrêt et fonction Timer.
- 4 Molette de réglage du thermostat.



PROMOTELEC

Classe II
IP44 IK08



Mono
230 V

Garantie 2 ans

Téléchargez l'application
iPad gratuite sur l'App Store



Votre revendeur :

AIRELEC

109, boulevard Ney • 75018 PARIS
Tél. 01 53 06 28 60 • Fax : 01 42 28 77 74

www.airelec.fr