

NOMADE

Convecteur mobile

Le chauffage mobile de qualité

2 versions

- Convection naturelle (2000 W)
- Convection naturelle + Turbo (2000 W)



Carrosserie acier revêtu d'époxy
polyesther polymérisé.



Nomade

Nomade Turbo



NOMADE

Convecteur mobile



Caractéristiques techniques

Présentation

- Carrosserie acier. Peinture époxy polyester polymérisé.
- Flasques latéraux avec empreinte «prise en mains» en résine auto extinguable classé MO.
- Boîtier de commandes en partie latérale.
- Sélecteur gradué du thermostat.
- Interrupteurs Marche/arrêt, puissance 2000 W et ventilation (modèles Turbo 2000).
- Coloris blanc (Ral 9016).
- Livré de série avec pieds et cordon muni d'une prise standard 2 broches.

Elément chauffant

- Résistances chauffantes à faible inertie.
- Turbine à gros débit (modèle Turbo 2000).

Régulation

- Régulation à thermostat mécanique.
- Sécurité thermique en cas de surchauffe ou de basculement de l'appareil.

Boîtier de commande



- 1 Interrupteur Marche/arrêt.
- 2 Interrupteur 2000 W.
- 3 Interrupteur Turbo 2000 W avec ventilation (modèle Turbo 2000).
- 4 Sélecteur gradué du thermostat.

Dimensions et références

Puissances (W)	Dimensions L x H x P (cm)	Poids (kg)	Codes
Nomade			
2000	66,0 x 47,0 x 11,5	3,8	A750486
2000 Turbo	66,0 x 47,0 x 11,5	4,2	A750485



Garantie 2 ans

Téléchargez l'application iPad gratuite sur l'App Store



Votre revendeur :

109, boulevard Ney • 75018 PARIS
Tél. 01 53 06 28 60 • Fax : 01 42 28 77 74
www.airelec.fr