

Ovalu-bain

Le confort immédiat dans la salle de bains



BVCert. 6020118

Radiateur sèche-serviettes à technologie sans fluide

Les points forts pour faire des économies...



● **Régulation haute précision**

● **Montée en température jusqu'à 3 fois plus rapide que les appareils à fluide et parfaitement homogène**

● **Éléments chauffants indépendants**

pour un chauffage ininterrompu, même en cas de recouvrement partiel des barres des serviettes

● **Boîtier de commande digital ergonomique pour un accès simple à toutes les fonctions**



Livré avec 2 patères amovibles

... et pour encore plus de confort d'économies

REG

Régulation électronique programmable

TURBO

Mode Turbo



Fonction Cycle auto

Modèles

- **Coloris**
Blanc brillant
- **1 modèle**
6 puissances de 300 W à 1900 W
- **Version avec ou sans soufflerie**

Ovalu bain

Descriptif technique

Présentation

- Carrosserie en aluminium. Peinture époxy polyester polymérisé.
- Bloc de soufflerie en acier (modèle Rayonnant + soufflant) avec filtre anti-poussière amovible et nettoyable selon modèle (avec témoin lumineux de saturation).
- Fourni avec 2 patères à clipser.
- Coloris blanc brillant (A)

Élément chauffant

- Surfaces auto-émettrices en alliage d'aluminium.
- Résistance à très faible inertie pour la soufflerie sur les modèles qui en sont équipés.
- Protection par sécurités thermiques automatiques indépendantes pour chaque groupe de 4 barres et à auto-maintien pour la soufflerie.

Installation

- Fixation par pattes renforcées avec gabarit de pose fourni.
- Livré de série avec cordon 3 fils (phase + neutre + fil pilote) situé en haut à droite à coté du boîtier.

Régulation

- Régulation électronique numérique de la température précise au 1/10° de degré près.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).

Boîtier de commande avec écran



- 1 Sélecteur Marche/Arrêt chauffage.
- 2 Cycle auto.
- 3 Affichage digital.
- 4 Réglage du thermostat d'ambiance.
- 5 Temporisation/Marche forcée.

...et pour de propreté

Filtre amovible et nettoyable

Lorsque le le filtre est saturé un témoin lumineux l'indique sur le boîtier de commande. Le filtre doit alors être retiré, lavé sous l'eau puis inséré à nouveau dans son emplacement.

... et pour encore plus d'économies

REG Régulation électronique programmable 6 ordres multitarif par fil pilote :

l'appareil suit les ordres d'un gestionnaire d'énergie ou d'une centrale de programmation qui lui est reliée par fil pilote.

TURBO Usage éco-responsable avec les modes "Régulations" et "Turbo" :

- quand la salle de bains est vide on n'entretient qu'une température réduite en mode "régulation" normal,
- quand on fait sa toilette, on profite de la chaleur immédiatement sensible du mode "turbo". déterminée.

24h La fonction Cycle Auto

un système intelligent qui apprend tout seul. Vous voulez une salle de bains bien chaude quand vous y entrez tout les matins à la même heure ? Il suffit d'appuyer sur Cycle Auto, le premier jour quand vous y entrez et, après, l'appareil se débrouille tout seul. Un système simple et pratique qui participe aux économies d'énergie.

Dimensions & références

Puissance W		LxHxE*	Poids	Référence	Gencod
totale = statique + ventil.		(mm)	(kg)	blanc RAL 9016	
600	600	-	550 x 974 x 82	00K1121FPAJ	003086
750	750	-	550 x 1233 x 82	00K1122FPAJ	003087
900	900	-	550 x 1500 x 82	00K1123FPAJ	003088
1600	600	1000	550 x 1006 x 132	00K1135FPAJ	003089
1750	750	1000	550 x 1265 x 132	00K1136FPAJ	003090
1900	900	1000	550 x 1532 x 132	00K1137FPAJ	003091

* Epaisseur de l'appareil installé au mur avec ses pattes de fixation

Téléchargez notre application iPad gratuite sur l'App Store



Notice d'utilisation à télécharger sur www.noirot.fr

Votre revendeur :

Noirot
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

www.noirot.fr

107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18
Tél. : 01 53 06 27 00 • Fax : 01 42 29 66 05

