

LE DUPLEX 113

APPLICATION

- **Forage**, sur l'arrivée de la maison pour traiter les sédiments non dissous.
- **Eau de ville**, sur le réseau général de la maison.

CARACTÉRISTIQUES

- Constitué de 2 filtres 113 destinés à recevoir des cartouches de traitement et de filtration
- Il doit être installé après le compteur d'eau, sur le réseau d'eau froide.

Le filtre 113 sert de base au Duplex.

- Qualité alimentaire
- ACS N° 09 ACC LY 346
- Température de service maxi : 45°C
- Pression maxi : 7 bars
- Poids 2,120 Kg
- Hauteur 310 mm



Ensemble regroupant 3 éléments principaux :

- **La tête** : - Une tête (A) en polypropylène plus inserts en laiton (fixation simple et sans efforts).
- 1 vis de purge (B) pour assurer une bonne résistance à la pression.


- **Le bol** : - Cuve transparente en SAN (C) traitée UV.
- 1 joint d'étanchéité (D).

- **L'écrou** : - Ecrou bague (E) en polypropylène.


- Le Duplex peut être décliné en 3 versions :**
- 1 DUPLEX anti-calcaire, anti-boues 20 µ
 - 1 DUPLEX anti-boues 60µ, anti-boues 20 µ
 - 1 DUPLEX anti-odeurs, anti-boues 20 µ



DUPLEX - 3 VERSIONS				
CODE	TYPE	A (mm)	B (mm)	
0113 0006	Filtre 10" Duplex E/S 3/4" - anti-calcaire, anti-boues 20µ	270	328	
0113 0017	Filtre 10" Duplex E/S 3/4" - anti-boues 60µ, anti-boues 20µ	270	328	
0113 0018	Filtre 10" Duplex E/S 3/4" - anti-odeurs, anti-boues 20µ	270	328	



LES CARTOUCHES DU DUPLEX	
CODE	TYPE
0301 0007	Cartouches 9PA 20 anti-boues
0303 0002	Cartouches 9RL 60 anti-boues
0303 0003	Conteneur 9CP 20 anti-calcaire
0308 0001	Conteneur 9CA anti-goûts



PIÈCES DÉTACHÉES			
CODE	TYPE	CODE	TYPE
0201 0004	Bol pour filtre 113	0201 0008	Clef plastique pour filtre 113
0201 0005	Tête avec insert pour filtre 113	0113 0007	By-pass avec vannes prêt à monter (sous coque)
0201 0006	Ecrou de serrage pour filtre 113	0201 0010	Equerre double de fixation
0201 0007	Joint torique pour filtre 113	0800 0020	Emballage couleur

