

HP457DWEX4

Perceuse visseuse à percussion 18 V Li-Ion 1,3 Ah Ø 13 mm (coffret alu)

Légère et compacte

Code EAN : 0088381654012



Machine, batterie et chargeur à empreinte spéciale : non compatibles avec les machines, radios, lampes, batteries et chargeurs Li-ion standards.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 18 V

Batterie

Composition chimique batterie Li-Ion
Capacité de batterie 1,3 Ah
Temps de charge en moyenne 60 min.
Nombre de batteries fournies 2

Vitesse linéaire ou périphérique

Nombre de vitesses 2

Régime

Vitesse à vide V1 0 à 400 tr/min
Vitesse à vide V2 0 à 1400 tr/min

Cadence

Frappe V1 0 à 6000 cps/min
Frappe V2 0 à 21000 cps/min

Capacité de serrage

Couple de serrage max. (élast.) 24 Nm
Couple de serrage max. (franc) 42 Nm
Capacité maximale : vis à bois 6 x 75 mm

Capacité de perçage / burinage

Ø max. dans le béton 13 mm
Ø max. dans l'acier 13 mm
Ø max. dans le bois 36 mm

Outillage à utiliser

Capacité maximale du mandrin 13 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial ($a_{h,v}$) 2,5 m/s²
Vibration 3ax perçage ($a_{h,v}$) 2,5 m/s²
Vibration perçage percussion ($a_{h,v}$) 7 m/s²
Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s²
Pression sonore (L_{pa}) 81 dB (A)
Puissance sonore (L_{wa}) 92 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 239 x 83 x 240 mm
Poids net EPTA 1,7 kg

AVANTAGES PRODUIT

- Perceuse visseuse à percussion 2 vitesses, compacte et ultra légère
- Mandrin auto-serrant 13 mm mono bague
- Réglage précis du couple en 16 positions + position perçage + position perçage à percussion
- 2 vitesses à engrenages métalliques garantissant fiabilité et efficacité lors du perçage et du vissage
- Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relâchement de la gâchette
- Inverseur de sens de rotation
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Crochet ceinture long (346317-0)
Batterie Li-Ion 18 V / 1,3 Ah - BL1813G (196366-5)

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 10 douilles 1/4" : 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13
- 1 X 10 embouts longs : PH 1/2/3; PZ 1/2/3; T 25/30; Plat 5,5/6,5 mm
- 1 X 13 forets bois : 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 8 mm
- 1 X 6 forets métal : Ø3 x 1; Ø4 x 1; Ø5 x 1; Ø6 x 1; Ø8 x 1; Ø10 x 1 mm
- 1 X 20 embouts courts : PH 1/2 x2/3; PZ (1/2/3) x2; T 20/25/30/40; H 3/4/5/6; Plat 5,5/6,5
- 1 X 3 Forets plat 1/4" : 16 / 22 / 25 mm
- 1 X 5 Forets béton : 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
- 1 X Fraise conique cylindrique 5 taillants
- 1 X Gabarit
- 1 X Porte embout magnétique
- 2 X 196366-5 Batterie BL1813G (Li-Ion 18 V - 1,3 Ah)
- 1 X 452652-7 Cache batterie
- 1 X 122973-8 Coffret Aluminium