

## FICHE TECHNIQUE SYSTÈME DE SÉCURISATION DE SPOT BIZSPOT - BIZ 700 845



***Créez un espacement entre le spot et l'isolant en toute simplicité !***

### **Avantages :**

Permet d'éviter le contact de l'isolant avec le spot.

Permet de créer une zone de ventilation sur une hauteur de 100 à 150 mm. Mise en oeuvre facile grâce à son auto-ajustement.

Peut être utilisé sur des installations neuves comme déjà existantes.

### **Application(s) :**

L'utilisation du BIZSPOT ou de la combinaison BIZSPOT + rallonge permet de créer un espace de vide entre la partie arrière du spot et l'isolant utilisé à l'intérieur du faux plafond, créant ainsi une zone de ventilation répondant aux recommandations d'installation des fabricants de luminaires.

### **Détails techniques :**

Matériau : polyamide 6.6 chargé de fibre de verre à 15 %.

Perçage (mm) : 60 à 90.

Hauteur de protection à l'isolant :

- Bizspot seul : 9.5 cm.
- Bizspot + rallonge : 17 cm.

Hauteur sous Bizspot pour installation du spot :

- Pose dans le support : 79.5 mm.
- Pose sur pied : 95 mm.

**Mode d'utilisation :**

Insérer les câbles dans le guide câble du BIZSPOT.  
Presser les 4 pieds et insérer le BIZSPOT dans le faux plafond.  
Ajouter la rallonge si besoin.  
Relâcher les 4 pieds pour un auto-ajustement du BIZSPOT.  
Connecter et fixer votre luminaire.

**Conseils :**

Se reporter à la notice du fabricant afin de contrôler l'espacement préconisé entre le spot et la laine de verre.

Référence	Conditionnement par boîte
<b>BIZ 700 845</b>	10