

# VMC AUTOREGLABLE A SONDES HYGROMETRIQUES

## Série DECO DHU



NOUVEAU



### Les plus

- Equipée de 2 sondes thermo-hygrométriques réglables de 60 à 90% HR
- Kit livré avec les bouches design BDO
- Piquages démontables par 1/4 de tour
- Maîtrise du débit cuisine par Convergent (brevet) : pas de réglage, pas d'encrassement
- Caisson matière plastique
- Particulièrement compact
- Universalité :
  - maisons de T1 à T7
  - jusqu'à 4 sanitaires

### Applications



- VMC en habitat pavillonnaire Autoréglable, conforme à la Nouvelle Réglementation Acoustique.

**KIT Livré avec 3 bouches Extra plates**

### Caractéristiques du caisson

- Moteur 3 vitesses 230V - 50 Hz
- Consommation électrique : 35 W-Th-C
- 4 piquages sanitaires  $\varnothing$  80 mm autocalibrés 2x15 et 2x30 m<sup>3</sup>/h
- 1 piquage cuisine  $\varnothing$  125 mm
- 1 piquage de rejet  $\varnothing$  125 mm

**Equipée de 2 sondes thermo-hygrométriques réglables de 60 à 90 % HR**



### Sonde de détection thermo-hygrométrique réglable

Le potentiomètre de réglage protégé par un bouchon situé sur le caisson permet de sélectionner avec précision le taux d'humidité de 60% à 90% HR permettant ainsi au caisson DECO FLAT DHU N de passer automatiquement en grand débit et d'extraire l'humidité ambiante des pièces techniques. Lorsque l'humidité sera redescendue en dessous de la valeur sélectionnée, le caisson DECO FLAT DHU N reprendra automatiquement le débit de base.

**A** Optimisation des débits sanitaires par sélecteur sur le caisson



piquages cuisine  $\varnothing$  125 mm



piquages sanitaires  $\varnothing$  80 mm 15m<sup>3</sup>/h



piquages sanitaires  $\varnothing$  80 mm 30m<sup>3</sup>/h



Rejet  $\varnothing$  125 mm



Bouches Design extra-plate avec manchette à griffes fournies avec le kit DECO DHU



### Gamme

Référence	Code	Caisson	Interrupteur	Bouche cuisine $\varnothing$ 125 mm	Bouches sanitaire $\varnothing$ 80 mm	Bouchons
DECO DHU N	603 110	DECO DHU		-	-	-
DECO DHU K	603 116	DECO DHU	1	1 BDO 125	2 BDO 80	2

### Accessoires

#### Bouche extra-plates



Référence	Code	$\varnothing$ (mm)	Versions
BDO 80	855 015	80	à griffes
BDO 125	855 016	125	à griffes

#### Conduit souple PVC



$\varnothing$	GP 6 m	GP PRO 20 m	GPX Renforcé 6 m	GP ISO isolée 6 m
80	810 196	811 503	813 887	813 881
125	810 198	811 507	813 890	813 883

#### Conduits et accessoires extra-plats



La série TUB-PLA permet d'installer des réseaux de gaines discrets même visibles et dans des passages de dimensions réduites (doublures, faux plafonds, boisseaux...)

- Gamme rect. 40 x 110 mm =  $\varnothing$  80 mm
- Gamme rect. 55 x 110 mm =  $\varnothing$  100 mm
- Gamme rect. 55 x 220 mm =  $\varnothing$  125 mm

#### Entrée d'air auto réglable



Débit (m <sup>3</sup> /h)	Standard	Standard	Acoustique
15	EC 15		
22		EC 22 N	ECA 22
30	EC 30	EC 30 N	ECA 30
45		EC 45 N	ECA 45

### Dimensions (mm)

