

## Radiateur sèche-serviettes électrique à technologie "sans fluide" et programmation intégrée

Le confort par excellence dans la salle de bains

### Cet appareil est économe...

Boîtier de commande  
digital rétroéclairé



Programmation  
intégrée  
hebdomadaire



### Les atouts du confort :

06:59

Affichage de l'heure ou de la  
température

TECHNOLOGIE  
SANS  
FLUIDE

Température immédiate et  
homogène



Montée en température  
jusqu'à 3 fois plus rapide  
que les appareils à fluide.



Verrouillage parental



Versions avec ou sans soufflerie



2 patères amovibles fournies

Barres ouvertes, autorayonnantes  
et indépendantes



3 largeurs

Coloris blanc

TECHNOLOGIE  
SANS  
FLUIDE



# Philéa 2

**Radiateur sèche-serviettes électrique à technologie "sans fluide" et programmation intégrée**

## Caractéristiques techniques

### Présentation

- Carrosserie aluminium, peinture époxy polyester polymérisé.
- Coloris blanc brillant.

### Éléments chauffants

- Surfaces auto-émettrices en alliage d'aluminium.
- Résistance à très faible inertie pour la soufflerie sur les modèles qui en sont équipés avec un filtre anti-poussière amovible et nettoyable.
- Protection par sécurités thermiques automatiques indépendantes pour chaque groupe de 2 barres et à auto-maintien pour la soufflerie.

### Installation

- Fixations réglables par pattes verrouillables et gabarit de pose.
- Cordon d'alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).
- Câble situé en bas à droite à côté de l'interrupteur.

### Régulation

- Régulation électronique numérique de la température précise au 1/10° de degré près.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- NF électricité performance, catégorie C.

**Coefficient d'aptitude certifié (CA) :**  
modèle 55 cm = 0,32 - modèle 45 cm = 0,17 - modèle 40 cm = 0,25

## Boîtier de commande avec écran



- 1 - Affichage rétroéclairé
  - 2 - Touche Absence/présence (Eco/ confort).
  - 3 - Touche de programmation hebdomadaire intégrée.
  - 4 - Turbo — Marche forcée minutée (jusqu'à 90 mn) de la totalité de la puissance
  - 5 - Sélection : affichage de l'horloge ou de la température souhaitée.
  - 6 - Molette de réglages multiples.
- \* - Interrupteur bi-polaire Marche/Arrêt en bas de l'appareil.

## Filtre anti-poussière



**Disponible sur modèles soufflants**  
Pour une hygiène accrue, le filtre anti-poussière, positionné à l'entrée de la soufflerie, est nettoyable et réutilisable. Un témoin lumineux s'allume lorsque le filtre est saturé.



Téléchargez l'application iPad gratuite sur l'App Store

Disponible sur App Store

## Et pour encore plus d'économies



**Programmation intégrée au boîtier de commande :** elle permet de faire fonctionner soit la façade rayonnante soit la façade avec la soufflerie au moment où vous en avez l'usage et pour chaque jour de la semaine.



**Température immédiatement chaude et homogène :** la montée en température de la façade rayonnante est jusqu'à 3 fois plus rapide que celle des appareils à fluide pour un confort immédiat.



**Version avec ou sans soufflerie (selon modèle) :** la soufflerie apporte un appoint de chaleur complémentaire. Discrète, elle est équipée d'un filtre anti-poussière amovible et nettoyable.



**Affichage de l'heure ou de la température :** selon vos préférences, vous pouvez d'une simple pression choisir l'affichage de la température dans la pièce ou l'heure.

## Dimensions & références

Références	Puissance (W)			L x H x E* (mm)	Poids x (kg)
	Totale	Ray.	Souff.		
<b>Philéa 55 cm</b>					
0016101BB	600	600	-	550 x 1170 x 111	10,5
0016102BB	750	750	-	550 x 1485 x 111	13,0
0016103BB	900	900	-	550 x 1800 x 111	15,0
0016105BB	1600	600	1000	550 x 1183 x 123	13,5
0016106BB	1750	750	1000	550 x 1498 x 123	16,0
0016107BB	1900	900	1000	550 x 1813 x 123	18,0
<b>Philéa 45 cm</b>					
0016111BB	480	480	-	450 x 1170 x 103	10,0
0016112BB	600	600	-	450 x 1485 x 103	12,0
0016114BB	1280	480	800	450 x 1183 x 115	12,2
0016115BB	1400	600	800	450 x 1498 x 115	14,2
<b>Philéa 40 cm</b>					
0016121BB	300	300	-	400 x 902 x 101	7,0
0016122BB	400	400	-	400 x 1170 x 101	8,9
0016123BB	1100	300	800	400 x 915 x 113	9,5
0016124BB	1200	400	800	400 x 1183 x 113	11,4

\* Epaisseur de l'appareil installé au mur avec ses pattes de fixation

## Patères



**Livré avec deux patères amovibles.**  
Grand ou petit, chacun peut disposer la patère où il veut et y accrocher son peignoir.

Notices d'utilisation à télécharger sur [www.applimo.fr](http://www.applimo.fr)

Votre revendeur :

