



4 131 05



0 047 93



4 130 91



4 130 93



4 130 98

Caractéristiques techniques e-catalogue

Alimentations pour utilisation nécessitant une tension \approx de 5 V, 12 V, 15 V ou 24 V. Fixation sur rail

Emb.	Réf.	Alimentations redressées filtrées				
		Conformes aux normes EN/IEC 61558-2-6 Adaptées à la réalisation d'équipements conformes aux normes EN 61131-2, EN 60204 et EN 61439-1 Constitué(e) : - d'un transformateur de sécurité avec filtrage des parasites - d'un condensateur de filtrage - d'une protection par CTP intégrée au primaire - d'un double bornage utilisation CTP : Coefficient de température positive ; en cas de coupure automatique pour surcharge ou court-circuit, couper l'alimentation et laisser refroidir avant remise en service Classe II après plastronnage. Taux d'ondulation < 3 % Température ambiante sans déclassement : 60 °C Alimentation 230 V \pm 15 V \sim				
		12 V\approx				
		Puissance (W)	Intensité (A)	Capacité des bornes câble souple (mm ²)		Nbre de modules
1	4 131 05	15	1,3	entrée 6	sortie 6	5
		15 V\approx				
1	4 131 06	15	1	6	6	5
		24 V\approx				
1	4 131 07	12	0,5	6	6	5
1	4 131 08	21,5	0,9	6	6	5
		Alimentations stabilisées				
		Conformes aux normes EN 61204, EN 60950 (DBT), EN 55022 classe B, EN 61000-4-2, EN 61000-3-26, ENV 50204. A découpage Isolement galvanique 4000 V (entrée/sortie) Equipées : - d'une protection électronique (surcharge et courts-circuits) - d'une protection par fusible intégré en entrée - d'un voyant vert de présence tension en sortie Alimentation 115 - 230 V \sim				
		5 V\approx				
		Puissance (W)	Intensité (A)	Nbre de modules		
1	Primaire 115-230 V 0 047 91	12,5	2,5	6		
1	0 047 92	30	2,5	6		
1	0 047 93	24	1	4		
		Alimentations secourues				
		Equipées d'un bouton marche/arrêt, d'un voyant de fonctionnement, d'un fusible de protection Alimentation 230 V \sim				
		12 V\approx				
		Accumulateur étanche NiMh - Capacité 280 mAh				
		Puissance (W)	Intensité (A)	Nbre de modules		
1	0 042 10	6	0,5	6		

Equipés de porte-étiquettes

Emb.	Réf.	Transformateurs pour sonneries						
		Conformes à la norme EN/IEC 61558-2-8 Protégés contre les surcharges et les courts-circuits par CTP, en cas de coupure automatique par surcharge, couper l'alimentation et laisser refroidir le transformateur avant remise en service Fixation murale ou sur rail (pour 4 modules) Les réf. 4 130 90/91 permettent le passage du peigne et sont équipées d'un nouveau porte-étiquette et reçoivent le peigne d'alimentation (par le bas) en aval d'un disjoncteur uni + neutre						
		230 V / 8 V						
		Tension au secondaire (V)	Intensité (A)	Puissance (VA)	Nbre de modules			
1	4 130 90	8	0,5	4	2			
		230 V / 12 V - 8 V						
1	4 130 91	12-8	0,66-1	8	2			
1	4 130 92	12-8	2-3	24	4			
		230 V / 24 V - 12 V						
1	4 130 93	24-12	1-1,5	24-18	4			
		Transformateurs de sécurité						
		Conformes à la norme EN/IEC 61558-2-6 Protégés contre les surcharges et les courts-circuits par CTP En cas de coupure automatique par surcharge, couper l'alimentation et laisser refroidir le transformateur avant remise en service Fixation murale ou sur rail (pour 4 modules)						
		230 V / 12 ou 24 V						
		Par couplage 2 x 12 V pour réf. 4 130 97 et 4 130 98 avec barrettes livrées						
		P (VA)	Perte à vide (W)	Chute tension % Cos Φ = 1	Rend. % Cos Φ = 1	Ucc (%)	I (A) prim en charge	Nbre de modules
1	4 130 95	16	2,5	34,6	60	27,5	0,1	4
1	4 130 96	25	2,5	29	66	23,3	0,14	4
1	4 130 97	40	4	17,9	68	14,4	0,22	5
1	4 130 98	63	4	15,7	75	13,6	0,33	5
		Sonneries et ronfleurs						
		Courant alternatif 50 Hz Raccordement sur bornes à vis par le bas Permettent le passage du peigne et reçoivent le peigne d'alimentation (arrivée par le bas) en aval d'un disjoncteur Uni+Neutre Attention : retirer les lampes des poussoirs lumineux lorsqu'ils sont montés avec les réf. 0 041 01/10/11						
		Sonneries						
		Tension (V \sim)	Puissance (VA)	Conso. (mA)	Puiss. acoustique (dB)	Nbre de modules		
10	0 041 01	8/12	4/5	360/420	80/84	1		
10	0 041 07	230	6	27	83	1		
		Ronfleurs						
5	0 041 10	8/12	4/5	360/420	73/75	1		
5	0 041 11	24	5	215	73	1		
10	0 041 13	230	6	27	73	1		