


VMC AUTOREGLABLE

Série DECO AUTO



NOUVEAU



Les plus

- Piquages démontables par 1/4 de tour
- Régulateurs intégrés aux piquages
- Maîtrise du débit cuisine par Convergent (brevet) : pas de réglage, pas d'encrassement
- Caisson matière plastique
- Particulièrement compact
- Universalité :
 - maisons de T1 à T7
 - jusqu'à 4 sanitaires

Applications



- **VMC en habitat pavillonnaire**
Autoréglable, conforme à la NF XP P50-410 réf. DTU 68-1 et à la Nouvelle Réglementation Acoustique.

Caractéristiques moteur

- Moteur 3 vitesses 230V - 50 Hz
- Consommation moyenne : 35 W-Th-C

A Optimisation des débits sanitaires par sélecteur sur le caisson

KIT Livré avec 3 bouches Extra plates


Caractéristiques du caisson



Bouche Design extra-plate et discrète



Manchette à griffes




Piquage de rejet Ø 125 mm



Verrous imperdables et crochets de suspension (cordelette fournie)



Roue à action Moteur 3 vitesses 230 V - 50 Hz 35 W-Th-C



Trappe électrique pour câble ou gaine type ICT 16

Gamme

Référence	Code	Caisson	Interrupteur	Bouche cuisine Ø 125 mm	Bouches sanitaire Ø 80 mm	Bouchons
DECO N	603 140	DECO N		-	-	-
DECO K	603 141	DECO N	1	1 BDO 125	2 BDO 80	2

Accessoires



Bouche extra-plates

Référence	Code	Ø (mm)	Versions
BDO 80	855 015	80	à griffes
BDO 125	855 016	125	à griffes



Conduit souple PVC

Ø	GP 6 m	GP PRO 20 m	GPX Renforcé 6 m	GP ISO isolée 6 m
80	810 196	811 503	813 887	813 881
125	810 198	811 507	813 890	813 883



Conduits et accessoires extra-plates

La série TUB-PLA permet d'installer des réseaux de gaines discrets même visibles et dans des passages de dimensions réduites (doublures, faux plafonds, boisseaux ...)

- Gamme rect. 40 x 110 mm = Ø 80 mm
- Gamme rect. 55 x 110 mm = Ø 100 mm
- Gamme rect. 55 x 220 mm = Ø 125 mm



Entrée d'air auto réglable

Débit (m3/h)	Standard	Standard	Acoustique
15	EC 15		
22		EC 22 N	ECA 22
30	EC 30	EC 30 N	ECA 30
45		EC 45 N	ECA 45

Dimensions (mm)

