


VMC AUTOREGLABLE

Série VENTURIA ST



NOUVEAU



Les plus

- Piquages démontables par 1/4 de tour
- Régulateurs intégrés aux piquages
- Maîtrise du débit cuisine par Convergent (brevet) : pas de réglage, pas d'encrassement
- Caisson matière plastique
- Particulièrement compact
- Universalité :
 - maisons de T1 à T7
 - jusqu'à 4 sanitaires

Applications



- **VMC en habitat pavillonnaire**
Autoréglable, conforme à la NF XP P50-410 réf. DTU 68-1 et à la Nouvelle Réglementation Acoustique.
- Conformité à l'arrêté de mars 1982

Caractéristiques moteur

- Moteur 3 vitesses 230V - 50 Hz
- Consommation moyenne : 35 W-Th-C

A Optimisation des débits sanitaires par sélecteur sur le caisson


B



Piquages Ø 80 mm
1/4 de tour



Sanitaires Ø 80 mm
2 x 30 m³/h
2 x 15 m³/h



Cuisine Ø 125 mm
Régulation par convergent




Piquage de rejet
Ø 125 mm



Verrous imperdables et crochets de suspension



Roue à action
Moteur 3 vitesses
230 V - 50 Hz
35 W-Th-C



Trappe électrique pour câble ou gaine type ICT 16

Fixation des gaines par double rangée d'ergots

Gamme

Référence	Code	Caisson	Bouche cuisine Ø 125 mm	Bouches sanitaires Ø 80 mm	Bouchons
VENTURIA ST N	603 145	VENTURIA 4SN	-	-	-
VENTURIA ST K	603 146	VENTURIA 4SN	1 BOCP 125	2 BOCP 80	2

Accessoires



Bouche

Référence	Code	Ø (mm)	Versions
BOCP 80	850 021	80	à griffes
BOCP 125	850 020	125	à griffes



Conduit souple PVC

Ø	GP 6 m	GP PRO 20 m	GPX Renforcé 6 m	GP ISO isolée 6 m
80	810 196	811 503	813 887	813 881
125	810 198	811 507	813 890	813 883



Conduits et accessoires extra-plats

La série TUB-PLA permet d'installer des réseaux de gaines discrets même visibles et dans des passages de dimensions réduites (doublures, faux plafonds, boisseaux ...)

- Gamme rect. 40 x 110 mm = Ø 80 mm
- Gamme rect. 55 x 110 mm = Ø 100 mm
- Gamme rect. 55 x 220 mm = Ø 125 mm



Entrée d'air auto réglable

Débit (m ³ /h)	Standard	Standard	Acoustique
15	EC 15		
22		EC 22 N	ECA 22
30	EC 30	EC 30 N	ECA 30
45		EC 45 N	ECA 45

Dimensions (mm)

